

Optinio kroso dėžutė 6 Duplex SC



Sieninės optinės kroso dėžutės **OKD-6Duplex SC** gabaritai 32x225x210mm (AxPxG).

Sieninė optinė dėžutė susideda iš:

- perforuoto pagrindo;
- dviejų termofitų laikiklių po 12 termofitų (viso 24 termofitų),klijuojamų ant dugno;
- dviejų sandariklių (PG9 ir PG11) optinio kabelio įvedimui;
- viršutinio dangčio su lipduku “Atsargiai šviesolaidis”;
- dviejų dangčio tvirtinimo varžtų 10x4mm.
- keturių vnt. optinių skaidulų laikikliai KLB-27,2 optinių skaidulų ir pigteilių perteklinių ilgių prilaikymui.

Sieninė optinio kroso dėžutė skirta 12 sakidulų optinio kabelio komutacijai.

Sieninė optinė dėžutė pagabinta iš 1,2 mm plieno lakšto.Dažyta miltelinio dažymo technologija RAL 7035 spalva.

Priekinėje dėžutės dalyje yra 6 kiaurymės dvigubiems SC Duplex optiniams adapteriams įstatyti.Galinėje dalyje simetriškai yra iškirstos dvi 16mm ir 19mm kiaurymės atitinkamai PG-9 ir PG-11 sandarikliams tvirtinti,kurie skirti optinio kabelio įvedimui ir išvedimui.

Iš viršaus iki 16mm ir 19mm kiaurymių,skirtų sandarikliams, yra iškirsta 9mm kiaurymė,optinio kabelio įvėrimui arba išvėrimui iš viršaus,atlaisvinus ir atitraukus sandariklį.

Įvestam pro sandariklius papildomam optinio kabelio tvirtinimui dirželių pagalba,prie įvadinių sandariklių yra iškirstos ir “išspaustos” aukštyr 7x25mm metalinės aikštelės.Be to ant dėžutės pagrindo šonuose yra iškirsto po dvi lygiagrečias 8x3mm stačiakampes kiaurymės,rezervinio optinio kabelio ilgio tvirtinimui prie pagrindo.Be to šonai keturiose vietose yra užlenkti po 8mm,kad prilaikytų susuktų pigteilių rezervą ir neleistų “iššokti” iš krosavimo dėžės.

Pagrindas išlankstytas,kad būtų patogų tvirtinti prie sienos ir turi keturias simetrines 6mm kiaurymes tvirtinimui prie sienos.Viršutinėje pagrindo dalyje yta dvi pukliuotės 4mm,dėžutės dangčiui tvirtinti dviem varžtais 10x4mm.

Pastaba:Adapteriai Duplex SC/SC į pirminę komplektaciją neįeina.

Direktorius komercijai

Petras Eimantas

8-698-73131

E-mail: petras@zaliasis-namas.lt