

## Optinio kroso dėžutė 4SC ZN kodas 550886



Sieninė optinio kroso dėžutė **OKD-4SC** (4SC viengubų jungčių arba 4DLC Duplex LC jungčių) skirta 4-12 skaidulų optinio kabelio komutacijai. Maksimaliai galime užvesti 12 skaidulų optinį kabelį. Aštuonias skaidulas galima išvesti į priekinę panelę (LC Duplex adapterių atveju), o keturias skaidulas galima suvirinti ir atšakoti toliau, optinį kabelį išvedant per kitą PG9 sandariklį.

Dėžučių gabaritai: 30x84x150mm (AxPxG).

Sieninė optinė dėžutė susideda iš:

- Perforuoto pagrindo;
- vieno termofitų laikiklio po 12-kai termofitų;
- vieno klijuojamo optinių skaidulų laikiklio KLB-27;
- dviejų PG9 sandariklių;
- viršutinio dangčio;
- dviejų dangčio tvirtinimo varžtų 10x4mm.
- lipduko "Atsargiai šviesolaidis".

Sieninė optinė dėžutė pagabinta iš 1,2 mm plieno lakšto. Dažyta miltelinio dažymo technologija RAL 7035 spalva. Dėžutės pagrindo šonai yra užlenkti 10mm į vidinę pusę, kas apsaugo susukamų optinių skaidulų išokimą iš dėžutės.

Priekinėje dėžutės dalyje yra 4 kiaurymės SC vienguboms arba LC dviguboms jungtims. Galinėje dalyje simetriškai yra iškirstos dvi 16mm kiaurymės PG-9 sandarikliams tvirtinti, kurie skirti optinio kabelio įvedimui ir išvedimui. Dėžutės dugne prieš sandariklius yra padaryti metalo įmušimai optinio kabelio tvirtinimui dirželių pagalba.

Iš viršaus iki 16mm kiaurymės yra prapjauta 9mm vertikali kiaurymė, skirta optinio kabelio įvėrimui iš viršaus be PG9 sandariklio arba atlaisvinus ir atitraukus PG-9 sandariklį, kas palengvina dėžutės instaliavimą.

Pagrindas išlankstytas, kad būtų patogų tvirtinti prie sienos ir turi keturias simetrines 6mm kiaurymes, skirtas tvirtinimui prie sienos. Viršutinėje pagrindo dalyje yra dvi pukiutės 4mm, dėžutės dangčiui tvirtinti dviem varžtais 8x3mm

Pastaba: Adapteriai SC SX/SC SX arba LC DX/LC DX į pirminę komplektaciją neįeina.

Direktorius komercijai

Petras Eimantas

8-698-73131

E-mail: [petras@zaliasis-namas.lt](mailto:petras@zaliasis-namas.lt)