

Skirta:

Optinio kroso dėžutė OKD-2DSC ZN kodas 550925



Sieninė optinio kroso dėžutė **OKD-2DSC** (2 Duplex SC dvigubų jungčių arba 2 Qadro keturgubų LC jungčių) skirta 4-12 skaidulų optinio kabelio komutacijai. Maksimaliai galime užvesti 12 skaidulų optinį kabelį. Aštuonias skaidulas galima išvesti į priekinę panelę (Qadro LC adapterių atveju), o keturias skaidulas galima suvirinti ir atšakoti toliau, optinį kabelį išvedant per kitą PG9 sandariklį.

Dėžučių gabaritai: 30x84x150mm (AxPxG).

Sieninė optinė dėžutė susideda iš:

- Perforuoto pagrindo;
- vieno termofitų laikiklio po 12-kai termofitų;
- vieno klijuojamo optinių skaidulų laikiklio KLB-27;
- dviejų PG9 sandariklių;
- viršutinio dangčio;
- dviejų dangčio tvirtinimo varžtų 10x4mm.
- lipduko "Atsargiai šviesolaidis".

Sieninė optinė dėžutė pagabinta iš 1,2 mm plieno lakšto. Dažyta miltelinio dažymo technologija RAL 7035 spalva. Dėžutės pagrindo šonai yra užlenkti 10mm į vidinę pusę, kas apsaugo susukamų optinių skaidulų išokimą iš dėžutės.

Priekinėje dėžutės dalyje yra 4 kiaurymės SC vienguboms arba LC dviguboms jungtims. Galinėje dalyje simetriškai yra iškirstos dvi 16mm kiaurymės PG-9 sandarikliams tvirtinti, kurie skirti optinio kabelio įvedimui ir išvedimui. Dėžutės dugne prieš sandariklius yra padaryti metalo įmušimai optinio kabelio tvirtinimui dirželių pagalba.

Iš viršaus iki 16mm kiaurymės yra prapjauta 9mm vertikali kiaurymė, skirta optinio kabelio įvėrimui iš viršaus be PG9 sandariklio arba atlaisvinus ir atitraukus PG-9 sandariklį, kas palengvina dėžutės instaliavimą. Pagrindas išlankstytas, kad būtų patogų tvirtinti prie sienos ir turi keturias simetrines 6mm kiaurymes, skirtas tvirtinimui prie sienos. Viršutinėje pagrindo dalyje yra dvi pukliuotės 4mm, dėžutės dangčiui tvirtinti dviem varžtais 8x3mm

Sieninė optinio kroso dėžutė OKD-2DSC yra pagaminta laikantis UAB "Žalioji namas" ST 3432589.01:2003 taisyklėmis "Vidaus ir lauko elektros tinklų, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos bei ryšio tinklų montavimo darbai" ir atitinka statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 reikalavimus.

Sieninė optinio kroso dėžutė OKD-2DSC atitinka:

EN 60793-2:2012 *Optinės skaidulos. 2 dalis. Gaminių techniniai reikalavimai. Bendrieji dalykai (IEC 60793-2:2011)*

EN 61754-4+A1:2001/A2:2002 *Skaidulinių optinių jungčių sietuvai. 4 dalis. SC jungčių šeima (IEC 61754-4:1997/A2:2001) reikalavimus.*

Pastaba: Adapteriai Duplex SC/Duplex SC arba LC Qadro/LC Qadro į pirminę komplektaciją neįeina.

Direktorius komercijai

Petras Eimantas

8-698-73131

E-mail: petras@zaliasis-namas.lt

