

Skirta:

Komercinis pasiūlymas
Sieninė plastikinė optinio kroso dėžutė OKD-LP24-6. (ZN Kodas 550862)



Tai analogiška metalinei OKDV-24 optinei krosavimo dėžutei, tik pritaikyta statyti lauke. Dėžutėje yra padaryta galimybė keisti optinės kasetės aukštį iki 70mm, kas leidžia optinio kabelio rezervą suvynioti po optine kasete, o skaidulų virinimą atlikti pačioje kasetėje.

Sieninė optinio kroso lauko dėžutė **OKD-LP24-6**, skirta 12-48 skaidulų optinio kabelio krosavimui ir atšakojimui. Pvz. įvadinio optinio kabelio atšakojimas atskiriems abonentams, dėžutę statant lauke.

OKD-LP24-6 specifikacija:

- Dėžutės gabaritai: 120x220x300mm (AxPxG);
- IP56 sandarumo klasė;
- Iki šešių optinio kabelio įvadų/išvadų. Bazinė komplektacija yra su 1 PG16, 1 PG 13,5 ir 4 PG9 sandarikliai (Reikalui esant, išvadų skaičių galima padidinti);
- Iki aštuonių optinių kasetių (Optinė kasetė 10*92*155-**ZN kodas 550563**), kurių aukštį galima reguliuoti, kas leistų suvirinti iki 96 skaidulų;
- Skaidrus arba juodas 2 mm PVC konfigūruotas dugnas (**ZN Kodas 485827**), kuriame yra suformuotos atitinkamos kiaurymės kasetės ir žiedų tvirtinimui, bei penki "T" formos kabliai įvadinųjų/išvadinųjų optinių kabelių tvirtinimui dirželiais;
- Keturi pilkos spalvos kreipiantieji žiedai 47x80 (**ZN kodas 550402**), išdėstyti optinės kasetės kampuose, optinio šviesolaidžio buferinio vamzdelio atsargai vynioti.
- Metalinis strypelis optinio kabelio centrinio tvirtinimo elementui prisukti;
- Optinės kasetės tvirtinimo varžtai;

Sieninė optinio kroso dėžutė pagaminta iš pilko plastiko. Prie sienos tvirtinasi keturiais varžtais, tvirtinimo taškus užtepant hermetiku.

Direktorius komercijai
Petras Eimantas
8-698-73131
E-mail: petras@zaliasis-namas.lt