UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
Įmonės kodas 134325891
Registruota: Kauno miesto savivaldybėje
Rejestro tvarkytojas:

2018 m.Vasario 15 d.

LAUKO OPTIKOS KROSAVIMO SPINTA OKSL-12 600x500x250 IP66.ZN Kodas 550901

Metalinė optinio krosavimo spinta OKSL-12 yra skirta šviesolaidinio kabelio krosavimui ir paskirstymui lauko sąlygomis.

OKSL-12 Susideda iš:

1.Metalinės spintos 600x500x250 (AxPXG) su montažine plokšte, sandarumo klasė IP66;Spinta nudažyta miltelinio dažymo technologija RAL7035 pilka spalva.

Spina iš vidaus yra apšiltinta ,naudojant 5mm polistero juostą su folija vienoje pusėje.Jeigu perspektyvoje spintoje bus naudojama ir aktyvinė įranga,apšiltinimo sluoksnis apsaugos nuo rasos taško susidarymo ant metalinių spinto sienų.

Kabeliai į spintą įveriami per PG21-PG9 sandariklius,kurių kiekį nurodo užsakovas.Įvesti į spintą kabeliai,užtraukėjų pagalba,gali būti papildomai tvirtinami prie atvirkšiai prie montažinės plokštės apačios pritvirtintos DIN35 450mm ilgio juostos.

2.Optinio kroso dėžutės OKD-12SC Simplex (gali būti ir OKD-6 Duplex SC arba pramoniniai ODF-ai,statomi ant DIN bėgelio.

3.Keturių centrinių 40x40x4 kreipiančiųjų žiedų,jungiamųjų šviesolaidinių kabeliųsutvarkymui.

4.Velcro juostelės 190mmx20mm-1 vnt.

5.Dviejų plastikinių pusmėnulio tipo kabelio kreipiančiųjų.

Draugystės g.19
LT-51230 Kaunas
Lietuvos Respublika
Tel./.: 37-451616,Faksas 37-310246
E-mail: petras@zaliasis-namas.lt

Įm.k.134325891
PVM mok. Kodas LT343258917
A/S LT457300010002508345
AB “Hansabankas”
Banko k. 73000

2018 m.Vasario 15 d.

6.Spintos pamato 500x500x230 (AxPxG),ankeriuojamo prie betoninio pamato.Pamatas pagamintas iš 25x25x4 metalinio kampuočio.Rėmas yra apskardintas 0,8mm cinkuotos skardos lakšatis.Priekinis skardos lakštas nusiima,kad prieiti prie spintos kabelių įvadų apačios.Per pamato vidurį yra išlenkta ir privirinta metalinė juosta 25x5mm,kuri yra naudojama iš žemės kylančių vamzdžių ar šviesolaidiniam kabeliui tvirtinti.Prie juostos yra privirintas M8x20 centrinis įžeminimo gnybtas.

Visos pamato dalys yra nudažytos milteline dažymo technologija RAL7035 pilka spalva.

500mm pamato panaudojimas palengvina 6viesolaidinių kabelių įvedimą į spintą bei instaliavimo-montavimo darbus joje.

Pastaba:Spintos pamatas gali būti padarytas ir su įleidžiamomis į žemę metalinėmis kojomis,t.y. 80mm ilgio keturiuose pamato kampuose prailgintais 25x25x4 kampuočiais.Tuo atveju žemėje yra gręžiamos keturios 150mm diametro kiaurymės,į kurias įstatomi raudonos spalvos 110mm x1m lauko kanalizacijos vamzdžiai.Vamzdžiai pripilami betono ir į juos įstatomas spintos pamatas su prailgintomis kojomis.

Direktorius komercijai Petras Eimantas

petras@zaliasis-namas.lt

Mob.Tel.:8-698-73131

http://www.zaliasis-namas.lt
https://www.komutacija.com