

Optinio krosavimo dėžutė OKD1 mini. ZN kodas **550977**



Optinio krosavimo dėžutė OKD1 mini yra skirta FTTH tinklo šviesolaidinio kabelio skaidulų sujungimui ir tranzitiniam pravedimui ar paskirstymui. Tai priešpaskutinis optikos paskirstymas pasiekiant galutinį FTTH ar GPON tinklo vartotoją. Dėl savo mažų gabaritų ji labai tinka, kai yra ribotai vietos šviesolaidžio komutacijai atlikti.

Dėžutės gabaritai: 30x84x150mm (AxPxG).

Sieninė optinio kroso dėžutė susideda iš:

- Perforuoto pagrindo;
- vieno termofitų laikiklio 12-kai termofitų;
- Vieno PG9 sandariklio;
- Vieno PG11 sandariklio;
- Viršutinio dangčio su lipduku "Atsargiai šviesolaidis" ir gaminio pavadinimu;
- Dviejų dangčio tvirtinimo varžtų 10x3mm su praplatinta galvute;
- Dviejų šviesolaidinių skaidulų laikiklių KLB-27;
- Keturių dirželių 10x3mm.

Sieninė optinio kroso dėžutė OKD-1 pagaminta iš 1,2 mm plieno lakšto. Dažyta miltelinio dažymo technologija RAL 7035 spalva.

Galinėje ir priekinėje dalyse simetriškai yra iškirta po vieną 16mm kiaurymę PG-9 sandarikliams tvirtinti ir po vieną 18mm kiaurymę PG-11 sandarikliams tvirtinti. Sandarikliai yra skirti optinio kabelio įvedimui ir išvedimui. Prie kiekvieno sandariklio įvado/išvado dėžutės viduje yra išspausta 5mm pakilusi aikštelė 7x20mm, skirta papildomam įeinančio/išeinančio šviesolaidinio kabelio tvirtinimui prieš jam pakliūnant į sandariklį. Dėžutės pagrindas turi 13mm aukščio šonus, kurių 90mm viršutinė centrinė dalis yra užlenkta 7mm papildomai lygiagrečiai dėžutės dugnui. Šitas užlenkimas apsaugo suvirintų šviesolaidinių skaidulų iššokimą iš dėžutės. Papildomam virinamų skaidulų prilaikymui, dėžutės galuose naudojami du šviesolaidinių skaidulų laikikliai KLB-27.

Iš viršaus iki 16mm ir 18mm kiaurymių yra prapjauta 9mm pločio vertikali kiaurymė, optinio kabelio įvėrimui iš viršaus be PG9 ar PG11 sandariklio arba atlaisvinus ir atslinkus PG-9 ar PG11 sandariklį, kas palengvina dėžutės instaliavimą. Pagrindas išlankstytas, kad būtų patogus tvirtinti prie sienos ir turi keturias simetrines 6mm kiaurymes tvirtinimui prie

sienos. Viršutinėje pagrindo dalyje yra įkaltos dvi įvorės su 3mm sriegiu dėžutės dangčiui tvirtinti dviem 10x3mm varžtais su praplatinta galvute.



www.komutacija.com

Direktorius komercijai

Petras Eimantas

8-698-73131